



CONTADORA DE BILLETES VALORADORA BT-6000



Carrer Pujades, 60, 4t planta
08005 Barcelona
Tel. 93 309 38 00

www.batemat.es
comercial@batemat.es

Más de 5.000 unidades
instaladas en España

BT-6000 es una contadora valoradora de billetes de alto rendimiento con detección automática de divisa, capaz de satisfacer a los clientes más exigentes.

Cumple el marco normativo del Banco Central Europeo (BCE), homologada con un 100% en la detección de falsos.

Incorpora un escáner (CIS) de alta resolución y sensores de última generación, capaces de hacer análisis volumétricos de las imágenes y de la tinta IR, ofreciendo gran fiabilidad en la identificación y en la detección de billetes falsos.



Diseño optimizado
basado en 30 años
de experiencia

01 CARACTERÍSTICAS

Modos de conteo:

- **MDC** → Valora y cuenta billetes mezclados de diferentes denominaciones
- **SDC** → Valora y cuenta billetes de la misma denominación, avisando si detecta una denominación diferente
- **CNT** → Cuenta número de piezas: billetes, tickets, boletos, etc.. (detecciones desactivadas)





**Fácil acceso para limpieza
y retirada de atascos**

Diseño:

- Componentes de alta calidad
- Bajo nivel de ruido
- Pantalla LCD de 3,5 Pulgadas

Sensores de detección:

- CIS de alta resolución para el reconocimiento y análisis de los billetes
- Sensores Infrarrojos volumétricos
- Sensores Ultravioleta
- Sensores Magnéticos multi punto (Hilo magnético, tinta magnética)

Software:

- Multidivisa (60 divisas disponibles, hasta 6 a la vez)
- Actualización por USB
- Capacidad de adaptación a nuevas denominaciones

Accesorios Opcionales:

- Pantalla externa
- Impresora

02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Método de alimentación:	Sistema de dobles rodillos de fricción
Velocidad de cuenta:	1000 billetes/min en modo MDC-SDC, 1200 modo CNT
Billetes aceptados:	De 110 x 60 mm a 185 x 90 mm. Grosor 0,08 a 0,12 mm
Lotes:	Se puede seleccionar cualquier valor entre 1 y 999
Multidivisa:	Incorpora EUR, USD y GBP. Soporta hasta 6 divisas diferentes, con reconocimiento automático
Capacidad del alimentador:	500 billetes
Capacidad del recogedor:	200 billetes
Alimentación eléctrica:	99~245V/50~60 Hz / 120 W en funcionamiento
Dimensiones y peso:	240 x 260 x 230 mm / 5 Kg.
Comunicaciones:	Puerto USB 2.0/3.0 para actualización del software Puerto para impresora Puerto para display externo